



Malarm

Miholić Usluge d.o.o.

Powermax Express dim Komplet

~~Kn3 460.00~~ Kn2 650.00 (uključen PDV)

Učteta: Kn810.00

Visonic-ov PowerMax Express dajei zvanrednu funkcionalnost u iznimno malom, bežičnom kontrolnom panelu. Kao povoljno rješenje nudi pouzdanost i funkcije koje vlasnici domova i profesionalni instalateri trebaju. Jedinstven po veličini, ovaj precizno izrađen kontrolni panel nudi mogućnost dodavanja GSM/GPRS ili IP modula komunikacije prema potrebi. Lako ga je ugraditi i koristiti. U skladu je s međunarodnim normama. PowerMax Express nudi idealno rješenje za današnje konkurentno tržište.

Komplet sadrži: Powermax Express centralnu jedinicu, 1x bežični senzor pokreta NEXT MCW, 1x magnetni senzor MCT-302, 1x daljinski upravljač MCT-234, 1x detektor dima MCT-425; **UGRADNJA URAČUNATA**

Mali, moderan dizajn

â€¢ Mali, gotovo nevidljiv na zidu

â€¢ Stiliziran dizajn koji odgovara svakom uređenju prostora

Panel sadrži sve u jednom

â€¢ Standardni PSTN komunikator

â€¢ Opcijski GSM/GPRS i IP komunikacijski modul, podešavanje je moguće i na terenu

â€¢ LCD i tipkovnica sa svim funkcijama

â€¢ Povoljno rješenje za ugradnju tipa crne kutije, sa jednosmjernom ili dvosmjernom tipkovnicom, daljinskim upravljačima i bežičnim sirenama

Visoka pouzdanost i performanse

â€¢ Centralna jedinica je zaštićena od vanjskih utjecaja, udaraca i sabotiranja

â€¢ Izlazi su zaštićeni od kratkih spojeva

â€¢ Vanjski transformator i 12- satna baterijauključeni

â€¢ Dvosmjerni bežični sistem s antenom pružavro pouzdanu radio komunikaciju

â€¢ Dostupna verzija s particijama (do 4)

â€¢ Dizajniran u skladu s međunarodnim standardima i propisima, uključujući: FCC, CE i EN50131

Laka ugradnja i rad

â€¢ Laka ugradnja, rukovanje i programiranje

â€¢ Kompatibilan sa svom Visonic-ovom periferijom uključujući dvosmjerne bežične sirene i tipkovnice

Specifikacije

Dostupne frekvencije: 868, 433, 315

Broj zona: 28 bežičnih + 1 žičani ulaz

Korisnički kodovi: 8

Tip baterije: 12- satna rezervna- 4,8V,1300mAh

Napajanje (vanjsko): Europa: 230VAC 50Hz ulaz, 9VAC 700mA izlaz, SAD: 120VAC 60Hz ulaz, 9VAC 1000mA izlaz

Formati dojave: SIA, ID kontakta i SIA/IP

Veličina: 193x178x50 mm

Težina: 658g

RF sistem: dvosmjerno+ antena

[Informacije o dobavljaču](#)